



2 in 1・薄型ノートPC用指紋認証ユニット

e-UBF micro

2 in 1・薄型ノートPC・タブレットPC
のための洗練されたデザイン

- タブレットにフィットする設計
- 生体認証端末史上最軽量の超小型デザイン
- 取り外し時に便利なストラップホール付き

あらゆる場面でパスワードレスと
セキュリティの強化を実現

- 営業マンの社外利用時に
- 医療機関における回診用端末に
- DDSのソフトウェア「EVE」シリーズを
使用したサーバー認証で利用可能


2 in 1ノートPCのmicro
USBポートにさし込み、
指を軽く滑らせるだけで
PCや様々なシステムに
ログインすることができます。





e-UBF micro + EVE FA-Smart・MA-Smart クライアントサーバー版で、管理者による一元管理と高セキュリティレベルを実現

- ・ 充実した管理機能と高い運用性
- ・ 認証プロセス集中化で高セキュリティ





DDSの指紋認証テクノロジー『ハイブリッド指紋認証』に対応

ハイブリッド指紋認証方式では2つのアルゴリズムの長所を融合

ハイブリッド指紋認証方式では、DDS独自の周波数解析法を用いた指紋認証アルゴリズムとマニューシャアルゴリズムの2種類の指紋認証アルゴリズムを同時に使用し、複合的なハイブリッド特徴量により登録・照合します。これにより2つのアルゴリズムの融資性を兼ね備えた高性能な指紋認証を実現します。

特許番号 (米国) 7,079,672 7,310,433 8,369,583
特許番号 (日本) 4,221,220 4,730,502 4,897,470

周波数解析法 (DDS 社独自方式)	マニューシャ法 (一般の方式)
 指紋紋様パターンをスライスした箇所を、波形として特徴情報をとらえる。 〈長所〉 ● 登録拒否がなく、すべての人が利用可能 ● 指紋紋様の特徴情報の作成が早い	 指紋紋様の盛り上がった部分の端点や分岐点の位置関係を特徴情報としてとらえる。 〈長所〉 ● 粗い入力 (指回転や先端のみ入力) でも認証可能
登録率100%、高いユーザビリティを実現!!	

e-UBF micro

型番	UB-H922	外形寸法	23.5mm(W) × 9.5mm(H) × 10.7mm(D)
指紋センサー	Validity Fingerprint Sensor VFS5302	質量	2.5g
供給電力	USB Bus Power	インターフェース	USB1.1 / 2.0
消費電力	100mA未満	対応規格	VCCI(class B), RoHS, CE

「e-UBF micro」の詳細な情報はWEBで

<http://www.nttcom.co.jp/EVE/>

提供元



株式会社ディー・ディー・エス

本社：〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目6番41号 DDSビル7F

東京支社：〒103-0028 東京都中央区八重洲一丁目8番5号 新横町ビル別館第二2F

販売元



NTT コムウェア株式会社

地域事業本部 西日本支店 地域ビジネス部門

〒552-0007 大阪市港区弁天1丁目2番1号

大阪ペイタワーオフィス9階

URL: <http://www.nttcom.co.jp>