

光BOX+によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■ガス機器

機器名称	企業名	年度	型番等	遠隔制御	遠隔参照
ガス給湯器 (エコジョーズ)	パーパス株式会社	2014	<p>熱源機GHシリーズ</p> <p>GH-HD2400ZWH3、GH-HD2400ZTH3、GH-HD2400ZYH3、GH-HD2400ZUH3 GH-HD2400AWH3、GH-HD2400ATH3、GH-HD2400AYH3、GH-HD2400AUH3 XT4214ARSAW3P、XT4214ARS2AW3P、XT4214ARS4AW3P、XT4214ARS9AW3P XT4214ARSSW3P、XT4214ARS2SW3P、XT4214ARS4SW3P、XT4214ARS9SW3P GH-H2400ZW、GH-H2400ZWH6、GH-H2400ZTH6、GH-H2400ZBH6、GH-H2400ZUH6、GH-H2400ZTFH6 GH-H2400AW、GH-H2400AWH6、GH-H2400ATH6、GH-H2400ABH6、GH-H2400AUH6、GH-H2400ATFH6 XT4214ARSAW6C、XT4214ARS4AW6C、XT4214ARS8AW6C、XT4214ARS9AW6C、XT4214ARS0AW6C XT4214ARSSW6C、XT4214ARS4SW6C、XT4214ARS8SW6C、XT4214ARS9SW6C、XT4214ARS0SW6C GH-H2400ZWTH3、GH-H2400ZTTH3、GH-H2400ZYTH3、GH-H2400ZUYH3 GH-H2400AWTH3、GH-H2400ATTH3、GH-H2400AYTH3、GH-H2400AUYH3 XT4214ARSAW3C、XT4214ARS2AW3C、XT4214ARS4AW3C、XT4214ARS9AW3C XT4214ARSSW3C、XT4214ARS2SW3C、XT4214ARS4SW3C、XT4214ARS9SW3C GH-H1600ZWH3-1、GH-H1600ZTH3-1、GH-H1600ZBH3-1、GH-H1600ZUH3-1、GH-H1600ZTFH3-1 GH-H1600AWH3-1、GH-H1600ATH3-1、GH-H1600ABH3-1、GH-H1600AUH3-1、GH-H1600ATFH3-1 XT2814ARSAW3C、XT2814ARS4AW3C、XT2814ARS8AW3C、XT2814ARS9AW3C、XT2814ARS0AW3C XT2814ARSSW3C、XT2814ARS4SW3C、XT2814ARS8SW3C、XT2814ARS9SW3C、XT2814ARS0SW3C</p> <p>※接続には別売品の有線LANアダプター (ELA-01) が必要です。 ※光BOX+での給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ONの状態にてお使いください。</p>	○	○

※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です。

光BOX+によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■家庭用エアコン（1 / 5）

機器名称	企業名	年度	型番等	遠隔制御	遠隔参照
家庭用 エアコン	シャープ 株式会社	2014	2014年度モデル全機種 ※別売の家電ワイヤレスアダプター<HW-CA1>が必要です。	○	○
		2015	2015年度モデル全機種 ※別売の家電ワイヤレスアダプター<HW-A01AY>が必要です。	○	○
		2016	2016年度モデル全機種 ※別売の家電ワイヤレスアダプター<HW-A01AY>が必要です。	○	○
	ダイキン工業 株式会社	2014	2014年モデル（R型） RXシリーズ・AXシリーズ・DXシリーズ・FXシリーズ・CXシリーズ・Eシリーズ Rシリーズ・Aシリーズ・Fシリーズ・Cシリーズ ※別売品の無線LAN接続アダプター（BRP051A41）もしくは有線LAN接続アダプター（BRP061A41）が必要です。 ※Eシリーズは別途、遠隔制御P板セット（KRP067A41）が必要です。 ※消費電力量の確認は対応していません。	—	○
		2015	【壁掛型ルームエアコン】 2015年モデル（S型）全機種 RXシリーズ・AXシリーズ・DXシリーズ・FXシリーズ・CXシリーズ・Eシリーズ、Rシリーズ・ Aシリーズ・Fシリーズ・Cシリーズ ※別売品の無線LAN接続アダプター（BRP051A41又はBPR072A41）または有線LAN接続アダプター（BRP061A41）が必要です。 ※Eシリーズは別途、遠隔制御P板セット（KRP067A41）が必要です。 ※消費電力量の確認は対応していません。	—	○
			【ハウジング・マルチルームエアコン】 2014、2015年モデル（R型）全機種 天井埋込カセット形（シングルフロータイプ）、天井埋込カセットタイプ（ダブルフロータイプ）、 壁植込型、床置形、アメニティビルトイン形 ※別売品の無線LAN接続アダプター（BRP051A41）もしくは有線LAN接続アダプター（BRP061A41）が必要です。 ※消費電力量の確認は対応していません。 ※ワイドセレクトマルチ接続時には対応していません。		
2016	【壁掛型ルームエアコン】 2016年モデル（T型）全機種 RXシリーズ・AXシリーズ・DXシリーズ・FXシリーズ・CXシリーズ・Eシリーズ、Rシリーズ・ Aシリーズ・Fシリーズ・Cシリーズ ※別売品の無線LAN接続アダプター（BRP051A41又はBPR072A41）または有線LAN接続アダプター（BRP061A41）が必要です。 ※Eシリーズは別途、遠隔制御P板セット（KRP067A41）が必要です。 ※消費電力量の確認は対応していません。	—	○		

光BOX+によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■家庭用エアコン（2 / 5）

機器名称	企業名	年度	型番等	遠隔制御	遠隔参照
家庭用 エアコン	パナソニック 株式会社	2014	X、A、EX、GX、J、Z シリーズ (計 171機種) ※別売のCF-TA9（無線アダプター）、CF-TC7B（無線ゲートウェイ（メディアコンバーター））が必要です。 ※スマホアプリでの最新情報の取得に時間がかかる場合がございます。その場合一時的に情報が「-」で表示されますが情報取得が完了後自動的に表示が更新されます。	-	○
		2015	H Xシリーズ CS-HX (285C、365C2、405C2、565C2、635C2、715C2、805C2) 【W・C】 X Sシリーズ CS-XS (225C、255C、285C、285C2、365C、365C2、405C、405C2、565C2、635C2、715C2、805C2) 【W・C】 Xシリーズ CS-X (225C、255C、285C、285C2、365C、365C2、405C、405C2、565C2、635C2、715C2、805C2) 【W】 CS- (225CXR、255CXR、285CXR、365CXR、365CXR2、405CXR、405CXR2、565CXR2、635CXR2、715CXR2、805CXR2)、【W】 (225CX、255CX、285CX、285CX2、365CX、365CX2、405CX、405CX2、565CX2、635CX2、715CX2、805CX2) 【W・C】 Aシリーズ CS- (22TAE3、25TAE3、28TAE3、36TAE3、40TA2E3、56TA2E3、63TA2E3、71TA2E3、80TA2E3) 【W】 E Xシリーズ CS-EX (225C、255C、285C、365C、405C2、565C2、635C2、715C2) 【W・C】 CS- (225CEX、255CEX、285CEX、365CEX、405CEX2、565CEX2、635CEX2、715CEX2) 【W・C】 CS-E (225CZ、255CZ、285CZ、405C2Z、565C2Z、635C2Z) 【W】 CS- (22TEXJ、25TEXJ、28TEXJ、35TEXJ、40TEX2J、56TEX2J、63TEX2J、71TEX2J、22TEE3、25TEE3、28TEE3、40TE2E3) 【W】 G Xシリーズ CS-GX (225C、255C、285C、365C、405C2、565C2) 【W】 CS- (225CGX、255CGX、285CGX、365CGX、405CGX2、565CGX2) 【W】 Jシリーズ CS-J (225C、255C、285C、365C2、405C2、565C2) 【W・C】 CS- (225CJ、255CJ、285CJ、365CJ2、405CJ2、565CJ2) 【W・C】 Zシリーズ CS- (22TZE3、25TZE3、28TZE3) 【W】 U Xシリーズ CS-UX (255C2、285C2、405C2、565C2、635C2) 【W】 T Xシリーズ CS-TX (225C、255C、285C2、405C2、565C2、635C2) 【W】 N Xシリーズ CS-NX (285C、405C2) 【W】 ※【W】【C】は色記号となります。 ※別売のCF-TA9（無線アダプター）、CF-TC7B（無線ゲートウェイ（メディアコンバーター））が必要です。 ※パナソニック製エアコンを光BOX+(EMS版)で操作する場合は、必ずエアコン本体の設定を遠隔操作ができるようにしてからお使いください。設定は付属のリモコンで行います。詳しくはエアコンの取り扱い説明書をご確認ください。 ※エアコン本体を遠隔操作ができる環境にしていると、2.2時間以上連続して運転できない場合があります。 ※スマホアプリでの最新情報の取得に時間がかかる場合がございます。その場合一時的に情報が「-」で表示されますが情報取得が完了後自動的に表示が更新されます。	○	○

光BOX+によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■家庭用エアコン（3 / 5）

機器名称	企業名	年度	型番等	遠隔制御	遠隔参照
家庭用 エアコン	パナソニック 株式会社	2016	WXシリーズ CS-WX (286C、366C2、406C2、566C2、636C2、716C2、806C2) 【W・C】	○	○
			XSシリーズ CS-XS (226C、256C、286C、286C2、366C、366C2、406C、406C2、566C2、636C2、716C2、806C2) 【W・C】		
			Xシリーズ CS-X (226C、256C、286C、286C2、366C、366C2、406C、406C2、566C2、636C2、716C2、806C2) 【W】		
			CS- (226CXR、256CXR、286CXR、366CXR、366CXR2、406CXR、406CXR2、566CXR2、636CXR2、716CXR2、806CXR2)、【W】		
			(226CX、256CX、286CX、286CX2、366CX、366CX2、406CX、406CX2、566CX2、636CX2、716CX2、806CX2) 【W・C】		
			VEシリーズ CS- (22BVE3、25BVE3、28BVE3、36BVE3、40BV2E3、56BV2E3、63BV2E3、71BV2E3、80BV2E3) 【W】		
			SXシリーズ CS-SX (226C、256C、286C、406C2、566C2) 【W】		
			CS- (226CSX、256CSX、286CSX、406CSX2、566CSX2) 【W】		
			SEシリーズ CS- (22BSE4、25BSE4、28BSE4、40BS2E4、56BS3E4) 【W】		
			Sシリーズ CS-S (226C、256C、286C、406C2、566C2) 【W】		
			EXシリーズ CS-EX (226C、256C、286C、366C、406C2、566C2、636C2、716C2) 【W・C】		
			CS- (226CEX、256CEX、286CEX、366CEX、406CEX2、566CEX2、636CEX2、716CEX2) 【W・C】		
			CS-E (226CZ、256CZ、286CZ、406C2Z、566C2Z、636C2Z) 【W】		
			CS- (22BEXJ、25BEXJ、28BEXJ、35BEXJ、40BEX2J、56BEX2J、63BEX2J、71BEX2J、22BEE4、25BEE4、28BEE4、40BE2E4) 【W】		
GXシリーズ CS-GX (226C、256C、286C、366C、406C2、566C2) 【W】					
CS- (226CGX、256CGX、286CGX、366CGX、406CGX2、566CGX2、22BGXK、25BGXK、28BGXK、40BGX2K、56BGX2K) 【W】					
Jシリーズ CS-J (226C、256C、286C、366C2、406C2、566C2) 【W・C】					
CS- (226CJ、256CJ、286CJ、366CJ2、406CJ2、566CJ2) 【W・C】					
Zシリーズ CS- (22BZE4、25BZE4、28BZE4) 【W】					
Fシリーズ CS- (226CF、256CF、286CF、366CF2、406CF2、566CF2) 【W】					
<small> ※【W】【C】は色記号となります。 ※別売のCF-TA9（無線アダプター）、CF-TC7B（無線ゲートウェイ（メディアコンバーター））が必要です。 ※パナソニック製エアコンを光BOX+(EMS版)で操作する場合は、必ずエアコン本体の設定を遠隔操作ができるようにしてからお使いください。 設定は付属のリモコンで行います。詳しくはエアコンの取り扱い説明書をご確認ください。 ※エアコン本体を遠隔操作ができる環境にしていると、2時間以上連続して運転できない場合があります。 ※スマホアプリでの最新情報の取得に時間がかかる場合がございます。その場合一時的に情報が「-」で表示されますが情報取得が完了後自動的に表示が更新されます。 </small>					

光BOX+によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■家庭用エアコン（4 / 5）

機器名称	企業名	年度	型番等	遠隔制御	遠隔参照
家庭用 エアコン	株式会社 富士通 ゼネラル	2014	nocria® X シリーズ(AS-X80D2、AS-X71D2、AS-X63D2、AS-X56D2、AS-X45D2、AS-X28D) nocria® Z シリーズ(AS-Z80D2、AS-Z71D2、AS-Z63D2、AS-Z56D2、AS-Z40D2、AS-Z28D、 AS-Z25D、AS-Z22D) nocria® ME シリーズ(AS-714M2E2、AS-634M2E2、AS-564M2E2、AS-404M2E2、AS-284ME2、 AS-254ME2、AS-224ME2) ※別売品の無線LAN接続アダプター（APS-12B）が必要です。	○	○
		2015	nocria® X シリーズ(AS-X80E2、AS-X71E2、AS-X63E2、AS-X56E2、AS-X40E2、AS-X28E、 AS-X25E、AS-X22E) nocria® Z シリーズ(AS-Z80E2、AS-Z71E2、AS-Z63E2、AS-Z56E2、AS-Z40E2、AS-Z28E、AS-Z25E、 AS-Z22E) nocria® S シリーズ(AS-S56E2、AS-S40E2、AS-S28E、AS-S25E、AS-S22E) nocria® M シリーズ(AS-M71E2、AS-M63E2、AS-M56E2、AS-M40E2、AS-M28E、AS-M25E、 AS-M22E) nocria® S-KS シリーズ(AS-S565KS2、AS-S405KS2、AS-S285KS、AS-S255KS、AS-S225KS) nocria® BKS シリーズ(AS-565BKS2、AS-405BKS2、AS-285BKS、AS-255BKS、AS-225BKS) W シリーズ(AS-W71E2、AS-W63E2、AS-W56E2、AS-W40E、AS-W28E、AS-W25E、AS-W22E) R シリーズ(AS-R56E2、AS-R40E、AS-R28E、AS-R25E、AS-R22E) ※別売品の無線LAN接続アダプター（APS-12B）が必要です。	○	○

光BOX+によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■家庭用エアコン（5 / 5）

機器名称	企業名	年度	型番等	遠隔制御	遠隔参照
家庭用エアコン	三菱電機株式会社	2014	MSZ-ZXV225-W,T、MSZ-ZXV255-W,T、MSZ-ZXV285-W,T、MSZ-ZXV365-W,T、MSZ-ZXV635S-W,T、MSZ-ZXV715S-W,T、MSZ-ZXV805S-W,T、MSZ-ZXV285S-W,T、MSZ-ZXV365S-W,T、MSZ-ZXV405S-W,T、MSZ-ZXV565S-W,T、MSZ-ZXV905S-W,T ※接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(HM-WF002-AC)が必要です。	○	○
		2015	MSZ-ZXVシリーズ (225,255,285,285S,365,365S,405S,565S,635S,715S,805S,905S 各W,T) MSZ-HXVシリーズ (255,285S,405S,565S,635S 各W,T) MSZ-JXVシリーズ (225,255,285,285S,365,365S,405S,565S 各W,T) MSZ-BXVシリーズ (225,255,285,365,405S,565S Wのみ) MSZ-AXVシリーズ (225,255,285,285S,365,365S,405S,565S 各W,T) MSZ-KXVシリーズ (225,255,285S,405S,565S 各W,T) MLZ-RXシリーズ、GXシリーズ、Wシリーズ ※1 MSZシリーズの接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(HM-W002-AC)が必要です。 ※2 MLZシリーズの接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(HM-W002-ACB)、取付金具及び延長ケーブルが必要です。 ※3 霧ヶ峰REMOTEをご使用のお客様は、無線LANアダプター(スマートフォン用)を取り外す前に、霧ヶ峰REMOTEアプリを使って登録しているエアコンの“エアコン解除”を行ってから取り外してください。エアコン解除の方法については、霧ヶ峰REMOTEの取扱説明書ご確認ください。 ※4 光BOX+のアプリのみで操作をすると、約2-4時間以内にエアコンの運転が停止することがございます。長時間連続運転をする場合は運転状態を定期的にご確認ください。 ※5 室内温度表示は8~38℃までが表示可能です。実際の室内温度が8℃以下は「8℃」、38℃以上は「38℃」と表示されます。	○	○
		2016	MSZ-FZVシリーズ (4016S,5616S,6316S,7116S,8016S,9016S Wのみ) MSZ-FZシリーズ (4016S,5616S,6316S,7116S,8016S,9016S Wのみ) MSZ-ZXVシリーズ (2216,2516,2816,2816S,3616,3616S,4016S,5616S,6316S,7116S,8016S,9016S 各W,T) MSZ-ZWシリーズ (2216,2516,2816,2816S,3616,3616S,4016S,5616S,6316S,7116S,8016S,9016S 各W,T) MSZ-EMシリーズ (2216E4,2516E4,2816E4,3616E4,4016E4S,5616E4S,6316E4S,7116E4S,8016E4S,9016E4S Wのみ) MSZ-HXVシリーズ (2516,2816S,4016S,5616S,6316S,7116S Wのみ) MSZ-ZDシリーズ (2516,2816S,4016S,5616S,6316S,7116S Wのみ) MSZ-XDシリーズ (2216,2516,2816S,3616S,4016S,5616S Wのみ) MSZ-KXVシリーズ (2216,2516,2816S,4016S,5616S 各W,T) ※1 MSZシリーズの接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(HM-W002-AC)が必要です。 ※2 霧ヶ峰REMOTEをご使用のお客様は、無線LANアダプター(スマートフォン用)を取り外す前に、霧ヶ峰REMOTEアプリを使って登録しているエアコンの“エアコン解除”を行ってから取り外してください。エアコン解除の方法については、霧ヶ峰REMOTEの取扱説明書ご確認ください。 ※3 光BOX+のアプリのみで操作をすると、約2-4時間以内にエアコンの運転が停止することがございます。長時間連続運転をする場合は運転状態を定期的にご確認ください。 ※4 室内温度表示は8~38℃までが表示可能です。実際の室内温度が8℃以下は「8℃」、38℃以上は「38℃」と表示されます。	○	○

光BOX+によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■ その他接続機器

機器名称	企業名	年度	型番等	遠隔制御	遠隔参照
液晶テレビ	三菱電機株式会社	2014 2015 2016	LCD-19LB6、LCD-24LB6、LCD-32LB6、LCD-32LB6H、LCD-40ML6、 LCD-50MLW6H、LCD-65LBW6H LCD-39LSR6、LCD-50LSR6、LCD-A32BHR6、LCD-A39BHR6 LCD-19LB7、LCD-24LB7、LCD-32LB7、LCD-32LB7H、LCD-40ML7、 LCD-50ML7H、LCD-65LBW7H LCD-A32BHR7、LCD-A40BHR7、LCD-A50BHR7、LCD-58LSR7、 LCD-58LS1、LCD-65LS1	○	○
電気温水器	サンデン・リビング エンバイロメント システム 株式会社	2015 2016	EBS-AH37QTA、EBS-AHP37QTA、EBS-AH46QTA、EBS-AHP46QTA、EBS-AU37QTA、 EBS-AUP37QTA、EBS-KH37QTA、EBS-KHP37QTA、EBS-KH46QTA、EBS-KHP46QTA	—	○
	三菱電機株式会社	2014 2015 2016	SRT-W30D形、SRT-W37D形 ※接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(GT-HEM1)が必要です。	—	○
計測機能付分電盤	河村電器産業株式会社	2014 2015 2016	ELY～シリーズ（計450機種） ENY～シリーズ（計532機種） シリーズ合計982機種 [enステーションEcoEye]	—	○
照明	東芝ライテック株式会社	2014 2015 2016	LEDD85001N-LT1（φ125ダウンライト）、LEDD85021-LT1（φ100ダウンライト） （計2機種）	—	○
IHクッキングヒーター	三菱電機株式会社	2015 2016	CS-PT34HNWSR、CS-PT34HNSR ※接続には、三菱電機製HEMS用アダプター（HM-02A-CS）が必要です。	—	○
スマート電力量メーター	-	-	SMA認証取得済みのスマート電力量メーターが対象となります。	—	—

※ 上記の接続検証内容については、2016年1月26日時点のものです。光BOX+、接続機器家電の更新等により、内容が変更となる可能性があります。

※ 上記機器と光BOX+の接続については、無線LANルーターの仕様、接続環境等により接続が確立できないことがあります。

※ 接続に際しては、上記の他に機器等が必要となる場合がございます。

※ 接続機器によって、電源のオン・オフ、温度の設定等可能な制御は異なります。（遠隔に関しても同様です）